VM20CL.

POMPE A CHAPE FLUIDE



AVANTAGES

- Débit important
- Personnalisation capot
- Bon rapport qualité/prix
- Capacité trémie
- Maniabilité
- Commutation 3 fonctions au tableau de bord
- Pas d'électronique

VOTRE CAPOT A VOTRE IMAGE

Personnalisation à votre couleur
Un large choix de couleurs RAL



UTILISATION

Pompage chape auto-nivelante, anhydrite, ciment, béton allégé, béton autonivelant ou microbéton.

FABRIQUÉ EN FRANCE





DONNÉES TECHNIQUES

Moteur	Diesel 4 cyl KOHLER1404 34cv à 3600T/min (utilisé à 2800tr/min)+ Refroidissement liquide
Transmission	Hydraulique
Trémie	Capacité 250 L
	Vis à spires de Ø 160 avec flectors renforcés
	Rotor / Stator 60R12+
Performances	Débit variable 0 à 18m³/h (suivant produit)
Dimensions	Longueur 3,48 m
	Largeur 1,37 m
	Hauteur 1,10 m
Poids	Inférieur à 750 kgs (sans accessoires)
Equipement de série	ACO-03 Nettoyeur HP 180 bars à 900L/h
Options	ACO-01 Radio commande
	ACO-05 Vibrateur sur trémie
	ACO-06 Télécommande filaire
	ACO-07 Pompe à débit variable
	ACO-09 Avertisseur sonore sur télécommande
	ACO-16 Coffre alu latéral
	AHO-01 Béquille à manivelle
	AHO-06 Phare de travail
	AHO-14 Balise anti vol
	AHO-16 Roue jockey
	AHO-19 Roue de secours
	AHO-29 Option MOOVER+Roue jockey

Sous réserves de modifications techniques Photos non contractuelles.

ATELIER MÉCANIQUE DES 3 PROVINCES
11 rue des bois - Torfou 49660 SÈVREMOINE - FRANCE
contact@am3p-viricel.com - www.am3p-viricel.com

Service Commercial : +33 (0)2 41 30 29 00
Service Technique : +33 (0)2 41 30 45 80

AM3P
PROJETEUR ET TRANSPORTEUR DE MORTIER